



# NG - Filter Typ 12 - 15

Reinluftfilterstation mit elektro-pneumatischer Druckstossabreinigung



Filter Typ 15 - 68 - 3 - 160

Büro NG Lufttechnik  
Inh. Norbert Griesbauer  
Hauptstr. 42  
D-94431 Harburg

Tel.: 09951 - 599 8281  
Fax.: 09951 - 599 891  
Handy: 0170/ 477 37 97  
Internet: [www.ng-lufttechnik.de](http://www.ng-lufttechnik.de)

### Mögliche Ausstattungen:

- mit Aufstiegsleiter und Rückenschutz
- mit Stahlunterbau
- mit Wartungspodest und Schutzgeländer
- mit Sammelcontainer
- mit Zellenradschleuse
- mit Verdichterschnecke

### Beschreibung unseres NG - Filters:

- Filteraufbau verzinkt in stabiler wetterfester Ausführung
- Filter wird als Baukastensystem 2-teilig vormontiert geliefert
- Eckteile geschweißt; dadurch formstabil bis 6000Pa
- druckdichte geschweißte Wartungstür
- neu entwickelte elektropneumatische Abreinigung mit hohem Abreinigungseffekt und niedrigem Pressluftverbrauch
- Abreinigungsintervall ca. 2-4 Stunden, je nach Staubanfall
- Aufgrund von Baukastensystem erweiterbar

### Technische Daten Typ 12

Typ	Filterfläche in m <sup>2</sup>	Max. Luftdurchsatz m <sup>3</sup> /h	Abmessungen L x B x H in mm
NG 12 – 16 – 1,5 - 160	16	2400	1200 x 1200 x 4900
NG 12 – 21 – 2 - 160	21	3150	1200 x 1200 x 5400
NG 12 – 26 – 2,5 - 160	26	3900	1200 x 1200 x 5900
NG 12 – 32 – 3 - 160	32	4800	1200 x 1200 x 6400

*Änderungen und Irrtum vorbehalten*

### Technische Daten Typ 15

Typ	Filterfläche in m <sup>2</sup>	Max. Luftdurchsatz m <sup>3</sup> /h	Abmessungen L x B x H in mm
NG 15 – 34 – 1,5 - 160	34	5100	1500 x 1500 x 4940
NG 15 – 45 – 2 - 160	45	6750	1500 x 1500 x 5440
NG 15 – 56 – 2,5 - 160	56	8400	1500 x 1500 x 5940
NG 15 – 68 – 3 - 160	68	10200	1500 x 1500 x 6440

*Änderungen und Irrtum vorbehalten*