



NG - Filter Typ 17 - 19

Reinluftfilterstation mit elektro-pneumatischer
Druckstossabreinigung



Filter Typ 19 - 77 - 2 - 160

Büro NG Lufttechnik
Inh. Norbert Griesbauer
Hauptstr. 42
D-94431 Harburg

Tel.: 09951 - 599 8281
Fax.: 09951 - 599 891
Handy: 0170/ 477 37 97
Internet: www.ng-lufttechnik.de

Mögliche Ausstattungen:

- mit Aufstiegsleiter und Rückenschutz
- mit Stahlunterbau
- mit Wartungspodest und Schutzgeländer
- mit Sammelcontainer
- mit Zellenradschleuse
- mit Verdichterschnecke

Beschreibung unseres NG - Filters:

- Filteraufbau verzinkt in stabiler wetterfester Ausführung
- Filter wird als Baukastensystem 2-teilig vormontiert geliefert
- Eckteile geschweißt; dadurch formstabil bis 4500Pa
- druckdichte geschweißte Wartungstür
- neu entwickelte elektropneumatische Abreinigung mit hohem Abreinigungseffekt und niedrigem Pressluftverbrauch
- Abreinigungsintervall ca. 2-4 Stunden, je nach Staubanfall
- Aufgrund von Baukastensystem erweiterbar

Technische Daten Typ 17

Typ	Filterfläche in m ²	Max. Luftdurchsatz m ³ /h	Abmessungen L x B x H in mm
NG 17 – 45 – 1,5 - 160	45	6300	1700 x 1700 x 5090
NG 17 – 60 – 2 - 160	60	8400	1700 x 1700 x 5590
NG 17 – 75 – 2,5 - 160	75	10500	1700 x 1700 x 6090
NG 17 – 90 – 3 - 160	90	12600	1700 x 1700 x 6590

Änderungen und Irrtum vorbehalten

Technische Daten Typ 19

Typ	Filterfläche in m ²	Max. Luftdurchsatz m ³ /h	Abmessungen L x B x H in mm
NG 19 – 77 – 2 - 160	77	11700	1900 x 1900 x 5787
NG 19 – 92 – 2,4 - 160	92	14000	1900 x 1900 x 6387
NG 19 – 114 – 3 - 160	114	17400	1900 x 1900 x 6987
NG 19 – 138– 3,6 - 160	138	21000	1900 x 1900 x 7587

Änderungen und Irrtum vorbehalten